



Belgo Blend

Fibras para concreto

**A solução mais
competitiva para pisos
de placas menores**

Uma parceria entre
ArcelorMittal e Bekaert.

belgo
arames



Belgo Blend

é a mistura ideal para um piso reforçado e de alto desempenho.

Desenvolvido especialmente para pisos de placas menores de até 12 metros, Belgo Blend é a união entre fibras de aço 3D 80/60 BG e microfibras de polipropileno especiais, proporcionando um piso com ótimo custo-benefício, alta performance e muitas outras vantagens.

Vantagens

- Entrega da proporção de fibras de acordo com a necessidade da obra
- Fácil dosagem e execução
- Melhor homogeneização das fibras no concreto
- Assistência técnica de engenharia para projetos e placas-teste
- Entregas e suporte comercial em todo o Brasil
- Qualidade e segurança Belgo garantidas



Desempenho

Os ensaios devem ser elaborados rotineiramente antes das execuções, conforme recomendam as normas técnicas brasileiras, a fim de se averiguar o desempenho do compósito.

Inicialmente, considere ensaiar as amostras extraídas da placa-teste.

Resultados médios para fR1 e fR4:

Dosagem mínima de fibra (kg/m ³)	fR1 mínimo (MPa)	fR4 mínimo (MPa)
15 (Aço) + 1 (PP)	2,73	2,35
17,5 (Aço) + 1 (PP)	2,80	2,55
20 (Aço) + 1 (PP)	3,00	2,80

belgo
arames

belgo.com.br
0800 727 2000

Acompanhe-nos
nas redes sociais:

