

Ficha Técnica - Especificações



Belgo Blend®

A fibra Belgo Blend® é a mistura ideal para pisos de placas menores, sendo uma mistura de Dramix® 3D e microfibras de polipropileno especiais.

Belgo Blend® possui performance adequada para o controle da retração do concreto em estado fresco, evitando microfissuras superficiais e possibilitando menor perda de água para o meio ambiente. Essa mistura proporciona o desempenho adequado para seu projeto.

Apoio à construção

Você pode contar com nosso suporte técnico especializado em engenharia de aplicação de concreto com fibras.

Contamos com uma equipe de engenheiros experientes que fornecem orientação e soluções técnicas desde a fase de projeto até a execução. Analisamos detalhadamente as necessidades de cada projeto para garantir a escolha da solução mais adequada e a aplicação das melhores práticas de engenharia, visando aumentar a durabilidade, a resistência e a eficiência dos projetos. Nosso compromisso é oferecer um serviço de alta qualidade que assegure a satisfação do cliente e a excelência no desempenho das estruturas.

Para recomendações sobre manuseio, dosagem e mistura, visite: www.belgo.com.br

Características

Propriedades dos materiais

Matéria-prima:
Polipropileno virgem, monofilamento

Valores nominais

Resistência à tração: >260 N/mm²
Ponto de fusão: 165°C
Densidade do material: 0,91kg/dm³

Propriedades da fibra

Comprimento: 
20 à 25 mm

Diâmetro: 
>10 µm

Rede de fibra

>200.000.000 Fibras/kg

Segurança



Use equipamento de proteção individual

Certificados de produto



14889-2


Conformidade do produto

Belgo Blend® está em conformidade com EN 14889-2 e ABNT NBR16942

Certificados de sistema



Embalagem



As fibras são embaladas em sacos de 1 kg (1.000 g)

Manuseio



Versão 1.0 - 08/2024

A Belgo Arames reserva-se o direito de modificar, descontinuar ou renomear este produto a qualquer momento, com ou sem aviso prévio. Todas as informações aqui contidas são gerais e podem não estar completas. Para mais detalhes, entre em contato com o escritório local da Belgo Arames.